

راهنمای سرویس و نگهداری دستگاه اسپرسو ساز صنعتی زیلوکس

مقدمه

دستگاه اسپرسو ساز صنعتی زیلوکس برای ارائه بهترین عملکرد و افزایش طول عمر، نیازمند نگهداری و نظافت منظم است. رعایت این دستورالعمل‌ها باعث حفظ کیفیت قهوه، جلوگیری از رسوب و کاهش هزینه‌های تعمیرات خواهد شد.

۱. سرویس شبانه (روزانه) دستگاه اسپرسو ساز

این مراحل باید هر روز پس از پایان کار انجام شوند.

۱.۱ تمیز کردن هدگروپ

✔ پرتافیلتر را از دستگاه خارج کنید و با یک برس مخصوص، داخل هد گروپ را تمیز کنید.

✔ از پودر مخصوص شستشوی دستگاه اسپرسو ساز برای بک فلاش (Backflush) استفاده کنید:

کورکن (بلاپند بسکت) را در پرتافیلتر قرار دهید.

یک پیمانه از پودر شستشو در آن بریزید.

پرتافیلتر را به هد گروپ متصل کنید و چند بار عصاره‌گیری کنید و متوقف کنید.

این کار را چند بار انجام دهید، سپس دستگاه را با آب تمیز شستشو دهید.

۱.۲ تمیز کردن پرتافیلتر و بسکت

✔ پرتافیلتر و بسکت را در محلول آب داغ و پودر مخصوص شستشو قرار دهید و بعد از ۱۰ دقیقه با آب تمیز بشویید.

۱.۳ تمیز کردن نازل بخار (Steam Wand)

✔ بعد از هر استفاده، نازل بخار را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید.

✔ برای جلوگیری از مسدود شدن، کمی بخار خارج کنید تا باقی‌مانده شیر از داخل لوله تخلیه شود.

✔ هفته‌ای یکبار نازل بخار را باز کنید و در محلول شستشو بخیسانید.

۱.۴ تمیز کردن سینی چکه‌گیر (Drip Tray)

✔ سینی چکه‌گیر را از زیر دستگاه خارج کنید و با آب داغ و مایع شوینده بشویید.

۲. سرویس دوره‌ای (هفتگی و ماهانه)

این مراحل برای حفظ عملکرد بهینه دستگاه، باید هر هفته و ماه انجام شوند.

۲.۱ تمیز کردن دوش هدگروپ (Shower Screen)

- ✓ دوش گروپ را باز کنید و در محلول شستشوی قهوه قرار دهید.
- ✓ بعد از ۱۰ دقیقه، آن را با آب گرم بشویید و دوباره در جای خود قرار دهید.

۲.۲ جرم‌گیری نازل بخار (Descaling Steam Wand)

- ✓ محلول مخصوص جرم‌گیری نازل بخار را در یک لیوان آب داغ حل کنید.
- ✓ نازل بخار را داخل لیوان قرار دهید و چند بار بخار بگیرید.
- ✓ بعد از ۱۰ دقیقه، دستگاه را با آب تمیز شستشو دهید تا باقی‌مانده محلول از بین برود.

۲.۳ بررسی و تمیز کردن مسیرهای داخلی دستگاه

- ✓ هر دو هفته یکبار، از محلول جرم‌گیری مخصوص اسپرسو ساز (Descaler) برای تمیز کردن مسیرهای داخلی آب و بویلر استفاده کنید.
- ✓ طبق دستورالعمل محلول، آن را داخل مخزن آب دستگاه بریزید و چندین بار عصاره‌گیری انجام دهید. سپس چندین بار با آب تمیز، دستگاه را شستشو دهید.

۲.۴ بررسی واشر هدگروپ (Gasket)

- ✓ بررسی کنید که واشر هدگروپ در وضعیت خوبی باشد و اگر فرسوده شده، آن را تعویض کنید.

۳. سرویس سالانه یا دوره‌ای توسط تکنسین

- ✓ بازرسی کامل بویلر و پمپ دستگاه برای جلوگیری از افت فشار.
- ✓ تعویض قطعات فرسوده مانند اورینگ‌ها، شیرهای داخلی و المنت‌های گرمایشی.
- ✓ بررسی و تعویض فیلتر آب دستگاه برای جلوگیری از تجمع رسوبات.

نکات مهم برای افزایش عمر دستگاه:

✓ همیشه از آب تصفیه شده یا فیلترشده استفاده کنید تا از رسوب آهک جلوگیری شود.

✓ بعد از هر استفاده، نازل بخار را تمیز کنید تا از انسداد جلوگیری شود.

✓ از مواد شوینده مخصوص اسپرسو استفاده کنید و از وایتکس یا مواد شیمیایی قوی خودداری کنید.

✓ دستگاه را در محیط خشک و دور از گرد و غبار نگه دارید.

با رعایت این نکات، دستگاه اسپرسو ساز زیلوکس همیشه در بالاترین سطح عملکرد خواهد بود و کیفیت عالی قهوه را حفظ خواهد کرد. در صورت بروز هرگونه مشکل، با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.

☎ پشتیبانی فنی زیلوکس: 07137744911-07137744919